

PORADUR RaptorFlush Pro -käyttöohje

RaptorFlush Pro on hapan ruosteenmuunto- ja esikäsitteilyaine, jota voidaan käyttää myös uusien sinkkipintojen käsittelyyn ennen maalausta.

Käyttökohteet: ruosteiset (sekä normaali ruoste että valkoruoste) peltikatot, metallirakenteet ja sinkityt pinnat.

Laimennussuhde: seos on käyttövalmis, ei laimennusta.

Käyttöohje: Puhdista ruostuneet kohdat mekaanisesti. Levitä RaptorFlush Pro -seos tasaisesti ruostuneille kohdille paineruiskulla. Anna vaikuttaa noin 10 minuuttia mutta älä anna pinnan kuivua. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Käsittely on onnistunut, kun ruosteen väri on muuttunut ruskeasta mustaksi/violetiksi. Anna kuivua. Pinnan täytyy olla täysin kuiva ennen päällemaalausta. Tuote suojaa pintaa ruosteelta noin kolme vuorokautta, minkä sisällä pinta täytyy maalata/pinnoittaa. Pidempi altistuminen korroosiolle saattaa vaatia uudelleen käsittelyn.

Pesu. Tuote on pestävissä vedellä. Huom.! Jo käsitellyn pinnan väri ei palaudu ennalleen vesipesulla.

Henkilösuojaus: käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkiä. Tutustu tarkemmin käyttöturvallisuustiedotteen ohjeistukseen.

Lisätietoja: käyttöturvallisuustiedote